

# STAUF

seit 1828



## STAUF КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК

Для использования с эпоксидными грунтовками или как добавка в выравнивающие смеси



### Технический паспорт

Номер продукта	✓ 113200
Особые возможности	✓ после обработки в огневой сушке, зернистость 0,4 - 0,8 мм
Область применения	✓ Присыпка песком грунтовок на основе эпоксидной смолы ✓ Присыпка песком трещин, которые заполняются литевой смолой ✓ Нанесение эпоксидной литевой смолы EGN-30 ✓ Нанесение выравнивающих смесей
Свойства продукта	✓ подходит для полов с подогревом ✓ равномерная зернистость ✓ без тонкой пыли
Цвет	✓ бежевый
Расход на м <sup>2</sup>	✓ 2,5-3 кг/м <sup>2</sup> , при использовании с песком до 12 кг на 25 кг выравнивающей смеси
Условия хранения	✓ в сухом месте
Имеющиеся в распоряжении размеры тары	✓ 25 kg Papiersack




### ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ

Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18356, DIN 18365 или DIN 18367.

Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.

## ПРИМЕНЕНИЕ



При обработке с помощью шпаклевок, грунтовок на основе эпоксидной смолы и литевой смолы соблюдайте, пожалуйста, соответствующие технические памятки соответствующих продуктов!



## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH** . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany  
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: [info@stauf.de](mailto:info@stauf.de)