

STAUF

seit 1828



STAUF КЛЕЙ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ L


ПВА дерево клей, группа нагрузки D3 согласно DIN EN 204



GISCODE
D I

Технический паспорт

Номер продукта	✓ 121200
Особые возможности	✓ водостойкое приклеивание ✓ быстро схватывается
Соответствующие основания	✓ Мягкие, твердые и экзотические породы дерева
Свойства продукта	✓ готов к применению ✓ высокое конечное схватывание ✓ устойчивый к холодной воде ✓ короткое время выдержки под давлением ✓ Применение почти без изменения цвета
Цвет	✓ белый
Расход на м ²	✓ Ламинат: около 15 г, ДСП: около 30 г
Время укладки	✓ 9 минут при 20 °C
Допустимая нагрузка	✓ через 24 часа
Климатические условия в помещении для применения	✓ температура не ниже 15°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %
Класс опасности при транспортировке	✓ -
Условия хранения	✓ беречь от мороза
Срок хранения	✓ 12 месяцев
Giscode	✓ D1
Имеющиеся в распоряжении	✓ 0.75 kg Kunststoffflasche



ПРИМЕНЕНИЕ

Verarbeitung bei Laminatbelägen: Leim auf die Oberseite der Feder des bereits verlegten Elements und auf die untere Nutwanne des anzufügenden Elements an den Längs- und Stirnseiten angeben. Elemente fest zusammenpressen, so dass der Leim auf der ganzen Länge nach oben aus der Fuge quillt. Überquellenden Leim mit feuchtem Lappen entfernen. Verarbeitung bei Fertigparkett und Spanplatten: Leim an die Ober- und Unterseite der Feder durchgehend angeben. Elemente fest zusammenpressen. Nach oben überquellenden Leim mit einem feuchten Lappen entfernen. Flüssiger Leim darf nicht mit Metall in Berührung kommen! Daher keine Gefäße aus Metall, sondern aus Kunststoff, Glas oder Keramik verwenden und rostige Pinsel vermeiden.



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de