

STAUF

seit 1828




STAUF ACTIVATOR

Не содержащий растворителей полиуретановый ускоритель для STAUF 2K-PU продукт, используемый для ускорения процесса отверждения во внутренней и наружной области

Технический паспорт

| | |
|--------------------------|--|
| Номер продукта | ✓ 125213 |
| Особые возможности | ✓ не содержит растворителей ✓ сокращены сроки ожидания ✓ просто обрабатывать ✓ просто дозировать |
| Цвет | ✓ бесцветный |
| Расход на м ² | ✓ в зависимости от желаемого времени обработки при низких температурах, добавка STAUF R 201 макс. 6 г (0,05%) / ведро, ✓ добавка STAUF R 105 макс. 4 г (0,05%) / ведро, ✓ добавка STAUF PUK 445/ 446 макс. 45 г (0,5%) / ведро, ✓ добавка STAUF полиуретановая шпаклевочная масса макс. 73 г (0,5%) / ведро |
| Срок хранения | ✓ 6 месяцев |
| Стандартная упаковка | ✓ 0.2 kg Kunststoffflasche |



ПРИМЕНЕНИЕ

Раствор-катализатор с помощью прилагаемой пластмассовой пипетки добавляется при замешивании отвердителя к смеси и перемешивается до тех пор, пока не образуется однородная смесь. Наполовину заполненная трубка с пипеткой соответствует примерно 5 г раствора-катализатора. Требуются собственные пробы на месте применения, так как условия на строительных площадках могут быть очень разными. После подачи и смешивания ускорителя уменьшаются, прежде всего, период жизнеспособности и время укладки соответствующих продуктов.



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de